

FLASHFORGE Guider 2S FDM 3D Printer

3D Printer Guider 2S

- 300 °C Värmemunstycke
- Återuppta utskriften efter strömavbrott
- Uppvärmbar flexibel plattform till 120 °C
- Fungerar med många material
- Inbyggd kamera
- Luftfilter
- Byggvolum: 280 X 250 X 300 mm
- Pekskärm

Guider 2 har uppgraderats till Guider 2S och har en extruder på upp till 300°C , 280 X 250 X 300 mm byggvolym och solid konstruktionsdesign. Den kan skriva ut stora föremål med Nylon & PP med ytterst hög stabilitet och högsta precision.

Uppgraderad extruder med hög temperatur

Den uppgraderade extrudern kan värmas upp till 300°C, vilket gör det möjligt att skriva ut industriplast som ABS, Nylon, PC, etc.

Återuppta utskriften vid strömavbrott

Återuppta utskriftsfunktionen hjälper dig med att reducera tid och filamentåtgång på grund av strömavbrott, den fortsätter utskriften direkt där den slutade.

Luftfiltrering

Genom att filtrera fint damm som genereras under tryckprocessen hjälper luftfiltreringssystemet till att skapa en säker och trevlig inomhusmiljö.

Inbyggd kamera

Guider 2S är utrustad med en inbyggd kamera och låter dig fjärrövervaka utskriftsprocessen i realtid.

I lådan

3D-skrivare 1X
Topplock 1X
1 kg filament X1
Strömkabel 1X
USB-kabel X1
USB-minne X1
Stödhållare X1
Filament Guiderör X1
Skrapnål 1X
Nyckel X1
Skruvmejsel X1
Insexnyckel 2X
Fett X1

Teflonrör 1X
Limstift X1
Snabbstartguide X1

Specifikation

Skriva ut

Extruder antal 1
Extruder-diameter 0,4 mm
Max inställd temp. av Extruder 300 °C
Max inställd temp. av plattform 120 °C
Utskriftshastighet 10-100 mm / s
Stödfilament PLA, ABS, TPU 95A, PETG
Utskriftsvolym 280 * 250 * 300 mm
Skiktupplösning 0,1-0,4 mm
Utskriftsupplösning ± 0,2 mm

Enhet

Enhetsstorlek 550 * 490 * 570 (755) mm
Skärm 5-tums pekskärm
Nettovikt 30 kg
Bruttovikt 38 kg
Ingång 100-240 VAC, 47-63Hz
Utgång 24 V, 20,8 A.
Effekt 500 W.
Spole Extern, 52 mm diameter
Intern lagring 8G

Programvara / kommunikation

Dataöverföring USB-kabel, SD-kort, Wi-Fi, Ethernet FlashCloud, PolarCloud
Programvara FlashPrint
Mata ut gx / g-filer
Mata in 3mf / stl / obj / fpp / bmp / png / jpg / jpeg-filer

Övrigt

Buller 50dB
Arbetsmiljö 18-30 °C